

ingenico

MOVE/2600

Realice pagos en movimiento, de forma segura y rápida



- Acepta todos los métodos de pago. Optimizado para pagos contactless fluidos
- Funcionalidad de terminal asegurada gracias a una excelente conectividad y una batería de larga duración
- Dispositivo compacto, accesible y funcional para satisfacer las necesidades diarias de los comercios
- Máxima seguridad en cumplimiento con PCI PTS V6 y certificación EMV v3 contactless



Move/2600, perfecta para usar en cualquier lugar.

Tiempo de pago optimizado

- Admite múltiples métodos de pago alternativos
- Zona contactless señalizada
- Teclado y pantalla de gran tamaño

Compacto pero potente, diseñada para satisfacer las necesidades de pago en tienda y en movimiento.

Pagos en cualquier momento y desde cualquier lugar

- Wi-Fi, 4G / 3G Y 2G

Ecodiseño para reducir la huella de carbono y controlar el uso de los recursos naturales

- Uso de componentes con bajo consumo de energía
- Uso de materiales renovables y reciclados

Máxima seguridad

- PCI PTS v6
- Escudo de privacidad opcional en cumplimiento con PCI
- Máxima protección física de datos sensibles gracias al diseño de la cámara de seguridad TETRA

Autonomía optimizada para realizar transacciones todo el día



Compatible con el paquete de servicios de Ingenico

- Soluciones de administración y seguridad de terminales
- Servicios de hardware
- Servicios profesionales

Especificaciones

Sistema operativo	• Telium TETRA	✓
Memoria	• Interna • 256 MB Flash, 256 MB RAM	✓
Procesador	• Procesador criptográfico y de aplicaciones • CórteX A7	✓
Lectores de tarjetas	• Lector de tarjetas magnéticas • Smart Card • Contactless • ISO1/2/3, Vida útil de 500.000 lecturas • EMV L1, vida útil de 500.000 lecturas • Cumple la especificación EMV Contactless L1 3.0	✓ ✓ ✓
SIM	• 2 SIM	Opcional
SAM	• 1 SAM	✓
Pantalla	• Color • 2,4" retroiluminado, TFT, 264k (320x240 pixeles)	✓
Teclado	• Teclado físico • 15 teclas, marcas en relieve, retroiluminadas • 5 teclas funcionales sin retroiluminación	✓ ✓
Impresora térmica	• Velocidad en líneas/seg • Rollos de papel • hasta 24 líneas/seg • 58 mm de ancho x 40 mm	✓ ✓
Audio	• Buzzer/ Timbre	✓
Conectividad de terminal	• WAN • LAN • Magic Box • 4G / 3G y 2G • WiFi • Ethernet • USB Host con USB-C • USB Slave	✓ Opcional
Conexiones	• 1 USB • Fuente de alimentación • USB-C • via USB-C	✓ ✓
Tamaño	• Opción de terminal completo sin PIN shield • 167x76x56 mm (6.6x3x2.2")	✓
Batería	• Li-ion • 2,200mA h	✓
Peso	• Terminal y batería • 295g (10.41oz)	✓
Seguridad	• PCI PTS • Escudo de privacidad • Certificación PCI PTS V6 • Certificado PCI PTS (instalado en fábrica)	✓ Opcional
Medio ambiente	• Temperatura de operación • Temperatura de almacenamiento • Humedad de funcionamiento • 0°C hasta +50°C (32°F a 122°F) • -20°C hasta +70°C (-4°F a 131°F) • 85% HR hasta +40°C (104°F)	✓ ✓ ✓

